

4.25

VALVOLE A GLOBO FILETTATE VALVOLE A SPILLO


VALVOIND Via Pascoli, 5 - 24060 Bagnatica (Bergamo) Tel. 035.681919 Fax. 035.684461

Valvoind

valvole industriali

VB 101

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA FILETTATA



Valvola di intercettazione con otturatore con tenuta a baderna e con volantino in acciaio stampato

Impiego : acqua - vapore

Corpo : GG 25

Stelo-otturatore : X 20 Cr 13

Tenuta : baderna in grafite

Temp. max. : 200 °C

Press. a 120 °C : 16 bar

Attacchi : filettati gas FF.


codice	Ø	L	H
VB10103	3/8"	85	112
VB10104	1/2"	90	118
VB10105	3/4"	100	118
VB10106	1"	120	138
VB10107	1 1/4"	140	165
VB10108	1 1/2"	170	185
VB10109	2"	200	198

Rating temperature pressioni

bar	16	16	14,4	13,4	12,8
°C	-10	120	150	180	200

VB 150

VALVOLA A GLOBO IN BRONZO PN 16



Valvola di intercettazione con otturatore tenuta perfetta in teflon e con volantino in acciaio stampato

Impiego : acqua - vapore bp

Corpo : bronzo

Stelo-otturatore : ottone OT58

Sede otturatore : teflon

Temp. max. : 120 °C


Press. a 120 °C : 16 bar

Attacchi : filettati gas FF.


codice	Ø	L	H
VB15003	3/8"	54	78
VB15004	1/2"	58	83
VB15005	3/4"	70	96
VB15006	1"	80	105
VB15007	1 1/4"	95	120
VB15008	1 1/2"	105	134
VB15009	2"	128	160
VB15010	2 1/2"	155	215
VB15011	3"	175	245

VB 201

VALVOLA A SPILLO FILETTATA Femm.Femm - serie 3000



Valvola d'intercettazione e regolazione
NB. il Kvs descritto in tabella è teorico




Temp. max. 200 °C		3000 lbs
Pressione max. 210 bar		
Corpo/Otturatore		Attacchi
A 105	AISI 316	
VB201..	VB205..	: filettati gas FF.
VB202..	VB206..	: filettati NPT FF.
VB203..	VB207..	: a saldare SW

codice	Ø	Ø foro F	L	H	Kvs
VB...02	1/4"	5	60	115	0,26
VB...03	3/8"	6	60	115	0,64
VB...04	1/2"	6	60	115	1
VB...05	3/4"	7,5	70	118	1,5
VB...06	1"	9	75	136	3,4
VB...07	1 1/4"	11,5	90	165	5,7
VB...08	1 1/2"	16	100	175	10,5
VB...09	2"	19	120	185	13,2

VB 250

VALVOLA A SPILLO FLANGIATA - serie 3000



Valvola con otturatore a spillo 3.000 Lbs
d'intercettazione e regolazione

Corpo/Otturatore : vedi tabella

Temp. max. 200 °C		3000 lbs
Pressione max. 210 bar		
Corpo/Otturatore		Attacchi
A 105	AISI 316	
VB251..	VB255..	UNI PN 16
VB252..	VB256..	ANSI 150

codice	DN	Ø foro	L	H	Kvs
VB...04	15	6	108	100	1
VB...05	20	7,5	119	111	1,5
VB...06	25	9	127	116	3,4
VB...07	32	11,5	140	140	5,7
VB...08	40	16	165	145	10,5
VB...09	50	19	178	150	13,2