

FLANGE WELDING NECK a saldare di testa

ANSI B16.5 - Class 150 lbs

Valvoind Srl Via Pascoli, 5 - 24060 Bagnatica (Bergamo) Tel. 035.681919 Fax. 035.684461

DN	Ø est	Spess.	Ø est al punto di saldatura	Ø int	Ø collarino alla base	Ø est del gradino	Altezza	Centro fori	n° fori	Ø fori	Tiranti	Peso
1/2"	89	11,1	21,3	15,7	30	35	47,6	60	4	16	1/2"x65	0,8
3/4"	98	12,7	26,7	20,8	38	43	52,4	70	4	16	1/2"x70	1,0
1"	108	14,3	33,4	26,7	49	51	55,6	79	4	16	1/2"x70	1,1
1¼"	118	15,9	42,2	35,1	59	64	57,1	89	4	16	1/2"x75	1,4
1½"	127	17,5	48,3	40,9	65	73	61,9	98	4	16	1/2"x75	1,8
2"	152	19	60,3	52,6	78	92	63,5	121	4	19	5/8"x90	2,7
2½"	178	22,2	73	62,7	91	105	69,8	140	4	19	5/8"x95	3,6
3"	191	23,8	88,9	78	108	127	69,8	152	4	19	5/8"x95	4,5
3½"	216	23,8	101,6	90,2	122	140	71,4	178	8	19	5/8"x95	5,4
4"	229	23,8	114,3	102,4	135	157	76,2	191	8	19	5/8"x95	6,8
5"	254	23,8	141,3	128,3	164	186	88,9	216	8	22	3/4"x100	8,6
6"	279	25,4	168,3	154,2	192	216	88,9	241	8	22	3/4"x110	10,9
8"	343	28,6	219,1	202,7	246	270	101,6	298	8	22	3/4"x115	17,7
10"	406	30,2	273	254,5	305	324	101,6	362	12	25	7/8"x125	23,6
12"	483	31,7	323,8	304,8	365	381	114,3	432	12	25	7/8"x125	36,3
14"	533	34,9	355,6	336,5	400	413	127	476	12	29	1"x145	46,3
16"	597	36,5	406,4	387,3	457	470	127	540	16	29	1"x145	57,7
18"	635	39,7	457,2	438,1	505	533	139,7	578	16	32	1 1/8"x160	63,6
20"	699	42,9	508	488,9	559	584	144,5	635	20	32	1 1/8"x170	77,2
22"	749	46	558,8	539,8	610	641	149,2	692	20	35	1 1/4"x185	102
24"	813	47,6	609,6	590,5	664	692	152,4	749	20	35	1 1/4"x190	118

FLANGE WELDING NECK a saldare di testa

ANSI B16.5 - Class 300 lbs

Valvoind Srl Via Pascoli, 5 - 24060 Bagnatica (Bergamo) Tel. 035.681919 Fax. 035.684461

DN	Ø est	Spess.	Ø est al punto di saldatura	Ø int	Ø collarino alla base	Ø est del gradino	Altezza	Centro fori	n° fori	Ø fori	Tiranti	Peso
1/2"	95	14	21,3	15,7	38	35	52	67	4	16	1/2"x70	1
3/4"	118	16	26,7	20,8	48	43	57	83	4	19	5/8"x85	1,4
1"	124	18	33,4	26,7	54	51	62	89	4	19	5/8"x85	1,8
1¼"	133	19	42,2	35,1	64	64	65	98	4	19	5/8"x90	2,7
1½"	156	21	48,3	40,9	70	73	68	114	4	22	3/4"x95	3,6
2"	165	22	60,3	52,6	84	92	70	127	8	19	5/8"x95	4,1
2½"	191	25	73	62,7	100	105	76	149	8	22	3/4"x110	5,4
3"	210	29	88,9	78	118	127	80	168	8	22	3/4"x115	6,8
3½"	229	30	101,6	90,2	133	140	81	184	8	22	3/4"x115	8,2
4"	254	32	114,3	102,4	146	157	86	200	8	22	3/4"x120	11,3
5"	279	35	141,3	128,3	178	186	98	235	8	22	3/4"x125	14,5
6"	318	37	168,3	154,2	206	216	98	270	12	22	3/4"x125	19,0
8"	381	41	219,1	202,7	260	270	111	330	12	25	7/8"x145	30,5
10"	445	48	173	254,5	321	324	118	387	16	29	1"x170	41,5
12"	521	51	323,8	304,8	375	381	130	451	16	32	1 1/8"x185	62,5
14"	584	54	355,6	336,5	425	413	143	514	20	32	1 1/8"x190	84,5
16"	648	57	406,4	387,3	483	470	146	572	20	35	1 1/4"x205	111,5
18"	711	60	457,2	438,1	533	533	159	629	24	35	1 1/4"x210	138,0
20"	775	64	508	488,9	587	584	162	686	24	35	1 1/4"x225	172,0
22"	838	67	558,8	539,8	641	641	165	743	24	41	1 1/2"x240	195
24"	914	70	609,6	590,5	702	692	168	813	24	41	1 1/2"x250	247

FLANGE WELDING NECK a saldare di testa

ANSI B16.5 - Class 400 lbs

Valvoind Srl Via Pascoli, 5 - 24060 Bagnatica (Bergamo) Tel. 035.681919 Fax. 035.684461

DN	Ø est	Spess.	Ø est al punto di saldatura	Ø int	Ø collarino alla base	Ø est del gradino	Altezza	Centro fori	n° fori	Ø fori	Tiranti	Peso
1/2"	95	14	21,3	14,0	38	35	52	67	4	16	1/2"x70	1
3/4"	118	16	26,7	18,8	48	43	57	83	4	19	5/8"x85	1,6
1"	124	17	33,4	24,4	54	51	62	89	4	19	5/8"x85	2
1¼"	133	21	42,2	32,5	64	64	67	98	4	19	5/8"x100	3
1½"	156	22	48,3	38,1	70	73	70	114	4	22	3/4"x115	4,5
2"	165	25	60,3	49,3	84	92	73	127	8	19	5/8"x115	5,4
2½"	191	29	73	58,9	100	105	79	149	8	22	3/4"x125	8,2
3"	210	32	88,9	73,7	118	127	83	168	8	22	3/4"x135	10,2
3½"	229	35	101,6	85,3	133	140	86	184	8	25	7/8"x145	11,6
4"	254	35	114,3	97,3	146	157	89	200	8	25	7/8"x145	15,8
5"	279	38	141,3	122,2	178	186	102	235	8	25	7/8"x150	19,5
6"	318	41	168,3	146,3	206	216	103	270	12	25	7/8"x160	25,8
8"	381	48	219,1	193,8	260	270	117	330	12	29	1"x185	40
10"	445	54	173	247,6	321	324	124	387	16	32	1 1/8"x200	57
12"	521	57	323,8	298,4	375	381	137	451	16	35	1 1/4"x215	80
14"	584	60	355,6	330,2	425	413	149	514	20	35	1 1/4"x220	106
16"	648	64	406,4	381,1	483	470	152	572	20	38	1 3/8"x235	133
18"	711	67	457,2	431,8	533	533	165	629	24	38	1 3/8"x240	163
20"	775	70	508	482,6	587	584	168	686	24	41	1 1/2"x260	200
22"	838	73	558,8	533,4	641	641	171	743	24	44	1 5/8"x275	210
24"	914	76	609,6	584,2	702	692	175	813	24	44	1 3/4"x285	290

FLANGE WELDING NECK a saldare di testa

ANSI B16.5 - Class 600 lbs

Valvoind Srl Via Pascoli, 5 - 24060 Bagnatica (Bergamo) Tel. 035.681919 Fax. 035.684461

DN	Ø est	Spess.	Ø est al punto di saldatura	Ø int	Ø collarino alla base	Ø est del gradino	Altezza	Centro fori	n° fori	Ø fori	Tiranti	Peso
1/2"	95	14	21,3	14,0	38	35	52	67	4	16	1/2"x80	1
3/4"	117	16	26,7	18,8	47	43	57	83	4	19	5/8"x95	1,2
1"	124	17	33,4	24,4	54	51	62	89	4	19	5/8"x95	2
1¼"	133	21	42,2	32,5	64	64	67	98	4	19	5/8"x100	2,8
1½"	156	22	48,3	38,1	70	73	70	114	4	22	3/4"x115	4,2
2"	165	25	60,3	49,3	84	92	73	127	8	19	5/8"x115	5,5
2½"	191	29	73	58,9	100	105	79	149	8	22	3/4"x125	8,2
3"	210	32	88,9	73,7	117	127	83	168	8	22	3/4"x135	10
3½"	229	35	101,6	85,3	133	140	86	184	8	25	7/8"x145	11,6
4"	273	38	114,3	97,3	152	157	102	216	8	25	7/8"x150	19
5"	330	44	141,3	122,2	189	186	114	267	8	29	1"x175	31
6"	356	48	168,3	146,3	223	216	117	292	12	29	1"x185	37
8"	419	56	219,1	193,8	273	270	133	349	12	32	1 1/8"x205	53
10"	508	63,5	173	247,6	343	324	152	432	16	35	1 1/4"x230	86
12"	559	67	323,8	298,4	400	381	156	489	20	35	1 1/4"x235	103
14"	603	70	355,6		432	413	165	527	20	38	1 3/8"x250	157
16"	686	76	406,4		495	470	178	603	20	41	1 1/2"x265	218
18"	743	83	457,2		546	533	184	654	20	44	1 5/8"x285	252
20"	813	89	508		610	584	190	724	24	44	1 5/8"x305	313
22"	870	95	558,8		667	641	197	778	24	48	1 3/4"x325	380
24"	940	102	609,6		718	692	203	838	24	51	1 7/8"x340	443

Deve essere precisato dal cliente

FLANGE WELDING NECK a saldare di testa

ANSI B16.5 - Class 900 lbs

Valvoind Srl Via Pascoli, 5 - 24060 Bagnatica (Bergamo) Tel. 035.681919 Fax. 035.684461

DN	Ø est	Spess.	Ø est al punto di saldatura	Ø int	Ø collarino alla base	Ø est del gradino	Altezza	Centro fori	n° fori	Ø fori	Tiranti	Peso
1/2"	120,7	22,2	21,3	Deve essere precisato dal cliente	38	34,9	60,3	82,6	4	22	3/4"x115	2
3/4"	130,2	25,4	26,7		44	42,9	69,9	88,9	4	22	3/4"x120	3,2
1"	149,2	28,6	33,4		52	50,8	73	101,6	4	25	7/8"x135	4
1¼"	158,7	28,6	42,2		64	63,5	73	111,1	4	25	7/8"x135	4,5
1½"	177,8	31,8	48,3		70	73	82,5	123,8	4	29	1"x150	6,4
2"	215,9	38,1	60,5		105	92,1	101,6	165,1	8	25	7/8"x150	11,3
2½"	244,5	41,3	73,1		124	104,8	104,8	190,5	8	29	1"x170	16,3
3"	241,3	38,1	88,9		127	127	101,6	190,5	8	25	7/8"x150	15
4"	292,1	44,5	114,3		159	157,2	114,3	235	8	2	1 1/8"x185	23,2
5"	349,3	50,8	141,2		191	185,7	127	279,4	8	35	1 1/4"x205	39
6"	381	55,6	168,4		235	215,9	139,7	317,5	12	32	1 1/2"x205	50
8"	469,9	63,5	219,2		298	269,9	161,9	393,7	12	38	1 3/8"x235	85
10"	546,1	69,9	273,1		368	323,9	184,2	469,9	16	38	1 3/8"x250	122
12"	609,6	79,4	323,9		419	381	200	533,4	20	38	1 3/8"x265	169
14"	641,2	85,7	355,6		451	412,8	212,7	558,8	20	41	1 1/2"x285	198
16"	704,8	88,9	406,4		508	469,9	215,9	616	20	44	1 3/8"x300	225
18"	787,4	101,6	457,2		565	533,4	228,6	685,8	20	51	1 7/8"x345	318
20"	857,2	108	508		622	584,2	247,7	749,3	20	54	2"x370	376
24"	1041,4	139,7	609,6		749	692,2	292,1	901,7	20	67	2 1/2"x460	680

FLANGE WELDING NECK a saldare di testa

ANSI B16.5 - Class 1500 lbs

Valvoind Srl Via Pascoli, 5 - 24060 Bagnatica (Bergamo) Tel. 035.681919 Fax. 035.684461

DN	Ø est	Spess.	Ø est al punto di saldatura	Ø int	Ø collarino alla base	Ø est del gradino	Altezza	Centro fori	n° fori	Ø fori	Tiranti	Peso
1/2"	120,7	22,2	21,3	Deve essere precisato dal cliente	38	34,9	60,3	82,6	4	22	3/4"x115	2,2
3/4"	130,2	25,4	26,7		44	42,9	69,9	88,9	4	22	3/4"x120	3,2
1"	149,2	28,6	33,4		52	50,8	73	101,6	4	25	7/8"x135	4,1
1¼"	158,7	28,6	42,2		64	63,5	73	111,1	4	25	7/8"x135	4,5
1½"	177,8	31,8	48,3		70	73	82,5	123,8	4	29	1"x150	6,4
2"	215,9	38,1	60,5		105	92,1	101,6	165,1	8	25	7/8"x150	11,3
2½"	244,5	41,3	73,1		124	104,8	104,8	190,5	8	29	1"x170	16,3
3"	266,7	47,6	88,9		133	127	117,5	203,2	8	32	1 1/8"x190	21,8
4"	311,2	54	114,3		162	157,2	123,8	241	8	35	1 1/4"x210	33
5"	374,6	73	141,2		197	185,7	155,6	292,1	8	41	1 1/2"x260	59
6"	393,7	82,6	168,4		229	215,9	171,5	317,5	12	38	1 3/8"x275	74
8"	482,6	92,1	219,2		292	269,9	212,7	393,7	12	44	1 5/8"x305	124
10"	584,2	107,9	273,1		368	323,9	254	482,6	12	51	1 7/8"x355	206
12"	673,1	123,8	323,9		451	381	282,6	571,5	16	54	2"x395	313
14"	749,3	133,4	355,6		495	412,8	298,5	635,0	16	60	2 1/4"x425	420
16"	825,5	146	406,4		552	469,9	311,1	705	16	67	2 1/2"x470	567
18"	914,4	161,9	457,2		597	533,4	327	774,7	16	73	2 3/4"x515	737
20"	984,2	177,8	508		641	584,2	355,6	831,8	16	79	3"x565	930
24"	1168,4	203,2	609,6		762	692,2	406,4	990,6	16	92	3 1/2"x640	1508

FLANGE WELDING NECK a saldare di testa
ANSI B16.5 - Class 2500 lbs

Valvoind Srl Via Pascoli, 5 - 24060 Bagnatica (Bergamo) Tel. 035.681919 Fax. 035.684461

DN	Ø est	Spess.	Ø est al punto di saldatura	Ø int	Ø collarino alla base	Ø est del gradino	Altezza	Centro fori	n° fori	Ø fori	Tiranti	Peso
1/2"	133,4	30,2	21,3	Deve essere precisato dal cliente	42,9	34,9	73	88,9	4	22	3/4"x125	3,6
3/4"	139,7	31,8	26,7		50,8	42,9	79,4	95,3	4	22	3/4"x135	4,1
1"	158,8	35,1	33,5		57,2	50,8	88,9	108,0	4	25	7/8"x145	5,9
1¼"	184,2	38,1	42,2		73	63,5	95,3	130,2	4	29	1"x165	9,1
1½"	203,2	44,5	48,3		79,4	73	111,1	146,1	4	32	1 1/8"x185	12,7
2"	235	50,8	60,5		95,3	92,1	127	171,5	8	29	1"x190	19,1
2½"	266,7	57,2	73,1		114,3	104,8	142,9	196,9	8	32	1 1/8"x210	23,6
3"	304,8	66,5	88,9		133,4	127	168,3	228,6	8	35	1 1/4"x235	43,0
4"	355,6	76,2	114,3		165,1	157,2	190,5	273	8	41	1 1/2"x265	66
5"	419,1	91,9	141,2		203,2	185,7	228,6	323,9	8	48	1 3/4"x320	111
6"	482,6	108	168,4		235	215,9	273,1	368,3	8	54	2"x360	172
8"	552,5	127	219,2		304,8	269,9	317,5	438,2	12	54	2"x400	262
10"	673,1	165,1	273,1		374,7	323,9	419,1	539,8	12	67	2 1/2"x510	485
12"	762	184,2	323,9		441,3	381	463,6	619,1	12	73	2 3/4"x560	730